

# HN-IP-D2001-36

2Мп купольная IP видеочамера



## Описание

Видеокамеры данной серии имеют разрешение FullHD и фиксированный объектив 3.6 мм, что, в совокупности с низкой ценой в данной категории, делает оборудование выгодным приобретением для построения систем безопасности для различных объектов малого и среднего бизнеса.

## Функции

### Режим день/ночь

Встроенный механический ИК фильтр позволяет получать качественное изображение при отсутствии освещения, это позволяет использовать камеру в различных условиях.

### Область интереса (Regions of interest)

Область интереса (ROI) определяемая пользователем функция, которая позволяет оператору осуществлять контроль наиболее важных участков картинки.

### Интеллектуальная ИК подсветка (Smart IR)

Наличие ИК подсветки даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты.

### Технология Smart H.264+

Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.264+ является оптимизированной реализацией кодека H.264. Smart H.264+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.264.

- 1/2.9" CMOS
- Поддержка H.264/H.264+ до 2-х потоков
- 25 к/с при разрешении 2Мп(1920×1080)
- DWDR, режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- Объектив 3.6мм
- Дальность ИК подсветки до 30м
- IP67, PoE



## Защита

Поддержка  $\pm 10\%$  допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает надёжную защиту.

## Совместимость

Камера поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.

**Характеристики****Камера**

Модель	HN-IP-D2001-36
--------	----------------

**Видеокамера**

Матрица	1/2.9" CMOS
---------	-------------

Разрешение	2Мп
------------	-----

RAM/ROM	256MB/16MB
---------	------------

Чувствительность	0.1Лк@ F2.0(цвет)/0Лк@ F2.0 (ИК вкл.)
------------------	---------------------------------------

Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ
------------------------	------------

Дальность ИК подсветки	До 30м
------------------------	--------

Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную
--------------------------	--------------

Модуль ИК подсветки	18 диодов
---------------------	-----------

**Объектив**

Фокусное расстояние	3.6мм
---------------------	-------

Макс. апертура	F2.0
----------------	------

Угол обзора	По горизонтали: 83°;
-------------	----------------------

Дистанции DORI	Объектив	Детекция	Набл.	Распозн.	Идентиф

**Видео**

Сжатие	H.264+/H.264
--------	--------------

Видеопотоки	2
-------------	---

Разрешение	1080P (1920x1080)/1.3Мп (1280x960)/720P (1280x720)/D1 (704x576/704x480)/CIF (352x288/352x240)
------------	---

Частота кадров	Основной поток	2Мп (1 ~ 25к/с)
	Дополнительный поток	D1/CIF (1 ~ 25к/с)

Тип битрейта	CBR/VBR
--------------	---------

Битрейт	H.264: 24 ~ 8192кБит/с
---------	------------------------

День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
-----------	-----------------------

Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR
----------------------	--------------

Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную
---------------	---

Усиление сигнала	Авто/Вручную
------------------	--------------

Шумоподавление (DNR)	3D DNR
----------------------	--------

Обнаружение движения	Поддерживается
----------------------	----------------

Область интереса (ROI)	Поддерживается
------------------------	----------------

Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)	Поддерживается
--	----------------

Цифровое увеличение	16x
---------------------	-----

Поворот изображения	0°/90°/180°/270°
---------------------	------------------

Зеркалирование	Поддерживается
----------------	----------------

Приватные зоны	До 4 зон
----------------	----------

**Аудио**

Сжатие	Нет
--------	-----

**Сеть**

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
----------	----------------------

Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
-------------------	---

Совместимость	ONVIF, CGI
---------------	------------

Максимальное число подключений	До 20 пользователей
--------------------------------	---------------------

Веб интерфейс	IE/Chrome/Firefox/Safari
---------------	--------------------------

Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip
-------------------------	-------------------------

Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android Phone
---------------------	-----------------------------

**Интерфейсы**

Аналоговый видеовыход (960H)	Нет
------------------------------	-----

Аудио входы/выходы	Нет
--------------------	-----

RS485	Нет
-------	-----

Тревожные входы/выходы	Нет
------------------------	-----

**Электропитание**

Питание	DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0)
---------	---------------------------------

Потребление	До 5.4Вт
-------------	----------

**Условия эксплуатации**

Рабочие условия	-45 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
-----------------	--

Условия хранения	-45 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
------------------	--

Класс защиты	IP67
--------------	------

Вандалозащищённость	Нет
---------------------	-----

**Общие данные**

Материал корпуса	Металл + Пластик
Размеры	Ф108мм × 84.9мм
Вес нетто	0.23кг
Вес брутто	0.387кг

**Информация**

Тип	Название	Описание
2Мп IP видеокамера	HN-IP-D2001-36	2Мп купольная IP видеокамера
Аксессуары	PFA136	Монтажная коробка
	PFA152	Крепление для столба
	PFB203W	Настенное крепление

**Аксессуары**

Дополнительно:



PFA136



PFA152



PFB203W


**Монтажная коробка**

PFA136



**Настенное крепление**

PFB203W



**Крепление для столба**

PFB203W + PFA152



**Размеры(мм)**

