

HN-MXVR1004



- Главный процессор: Embedded microprocessor
- Операционная система - Embedded Linux OS
- Запись в режиме реального времени: 4 канала @ 1080P
- Сжатие видео: H.265 / Smart H.265 / H.264/smart H.264
- Сжатие звука: G.711A / G.711u / PCM



Модель: HN-MXVR1004 - это профессиональное, многофункциональное записывающее устройство, в котором используется две карты памяти SD до 256Гб каждая в качестве устройства хранения информации.

Функции

Эта система, работающая совместно с видеокамерами, способна записывать до 4 каналов полноэкранного видеоизображения и аудио информации. Меню на английском языке обеспечивает простой метод конфигурации и управления устройством, а также удобный поиск и просмотр записанного видео.

Передача аудио и видео информации по 4-м каналам.

Простота

Технология HDCVI сохранила все преимущества традиционного аналогового видеонаблюдения в высоком разрешении FullHD и тем самым представляет из себя отличный выбор в сегменте безопасности.

Удобное меню управления.

Меню позволяет настроить основные параметры и функции видеорегистратора, что в свою очередь позволяет подстроить решение под требуемые задачи.

Защита

Видеорегистратор надежно защищен от взлома металлическим корпусом, с ключевым доступом, для защиты от несанкционированного доступа.

Тип:	автомобильный, антивандальный видеорегистратор
Исполнение:	металлический с ключевым доступом
Процессор:	Embedded microprocessor
ОС:	Embedded Linux OS
Видеовход:	4 канала HDCVI / AHD / TVI / CVBS (не поддерживает аудио при подключении камер AHD / TVI) + 1 канал 4MP IPC
Синхронная запись аудио:	есть
Поддержка дисплея:	2 телевизора (1 авиационный разъем)
Макс. разрешение дисплея:	800 × 600
Возможность отображения на дисплее видеокамер:	1 / 4 / 6
Маркеры:	4 прямоугольных зоны (каждая камера)
OSD меню:	Название канала, время, GPS, номер лицензии
Сжатие видео:	H.265 / Smart H.265 / H.264 / smart H.264
Сжатие звука:	G.711A / G.711u / PCM
Запись в режиме реального времени:	4 канала @ 1080P
Режим записи:	Ручной, Расписание (Обычный (Непрерывный), MD, Тревога), Стоп
Интервал записи:	1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 с, пост-запись: 10 ~ 300 с
Триггерные события:	Советы по записи, PTZ, триггеру, будильнику, электронной почте, FTP, зуммеру и экрану
Обнаружение видео:	Обнаружение движения, MD зоны: 396 (PAL: 22 × 18, NTSC: 22 × 15), потеря видео и подмена видео
Вход тревоги:	7 каналов, Alarm 1-Alarm 6 - это локальные входы тревоги. Alarm 7 - импульсный вход
Выход тревоги:	2 канала, 1 релейный выход, 1 управляемый выход 12В
Режим поиска:	Время / дата, будильник, обнаружение движения и точный поиск (с точностью до секунды)
Функция воспроизведения:	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, воспроизведение в случайном порядке, выбор резервной копии, цифровой зум
Режим обновления:	Ручной / Автоматический / Удаленный
Режим резервного копирования:	USB-устройство / сеть
Место хранения:	2 SD-карты, до 256 ГБ каждая
Ethernet:	Порт RJ-45 (10/100 Мбит / с)
Беспроводная сеть:	Встроенный модуль 3G / 4G
GPS:	Встроенный высокоточный модуль GPS позиционирования
Сетевая функция:	TCP / IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, электронная почта, сервер сигнализации
Доступ пользователей:	До 128 пользователей
Смартфон:	iPhone, iPad, Android (SmartPSS, DMSS)
Вспомогательный интерфейс:	2 USB 2.0, RS232 - 1 порт, RS485 - 1 порт

Источник питания:	DC 6V ~ 36V
Потребляемая мощность:	6,7 Вт (без жесткого диска)
Рабочая Температура:	-30 ° C (с нагревателем) ~ + 70 ° C (-22 ° F ~ + 158 ° F)
Рабочая влажность:	10 ~ 90% относительной влажности
Размеры:	138 мм × 160 мм × 49 мм (5,4 "x 6,3" x 1,9 ")
Вес нетто (без жесткого диска):	0,97 кг (2,13 фунта)
Общий вес:	1,75 кг (3,86 фунта)
Сертификаты:	CE, FCC, EN50155, ISO7637-2, ISO16750, БИС

