

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН»

Код ОКП2 26.12.10

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Мегаполис-Телеком Регион»



_____ Коростилев В.Н.

«02» апреля 2024 г.

Материнская плата HN-DP1000T-C LGA3647 ВДНР.469579.006

Паспорт изделия

ВДНР.469579.006ПС

Иркутск

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение.....	3
2 Технические характеристики.....	4
3 Комплектность.....	5
4 Хранение.....	5
5 Указания по эксплуатации.....	5
6 Гарантии изготовителя.....	5
7 Адрес изготовителя и телефон:.....	6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Реснянский Д.В.			27.05.2024
Пров.	Савин И.Э.			29.05.2024
Н. контр.				
Утв.	Коростилев В.Н.			31.05.2024

ВДНР.469579.006ПС

Материнская плата

HN-DP1000T-C LGA3647

Паспорт изделия

Лист	Лист	Листов
	2	8

000 «Мегаполис-Телеком Регион»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист
3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

Характеристика		Описание характеристики
Материнская плата		HN-DP1000T-C
Размер материнской платы, мм, не более		E-ATX, 15 x 307.4 x 331.4 мм
Socket		LGA3647
Поддерживаемый процессор		2 x Intel® Xeon Scalable 1-го и 2-го поколения
Чипсет		Intel® C621A/C622A
BIOS		UEFI (BIOS) HomeNet Ver 1.0
Оперативная память	Количество слотов	16
	Общая величина	Объем памяти до 4096 ГБ
	Тип памяти	DDR4 3DS RDIMM/LRDIMM/RDIMM ECC, частота 2133/2400/2666/2933/3200 MHz. Поддержка 4/8 каналов на каждый процессор, 8/16 x слотов.
	Емкость	Один слот поддерживает модули 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 Г, 256 Г (только DDR4 3DS RDIMM)
Система хранения		3 порта SFF-8643, 2 порта SATA RAID 0, 1, 5, 10
Графический интерфейс		VGA (1 x на передней панели, 1 x на задней панели)
Интерфейсы PCIe		4 x PCIe 3.0 x16 2 x PCIe 3.0 x8
Интерфейсы USB		2 x USB 3.0 на лицевой панели (опционально) 2 x USB 2.0 на лицевой панели (опционально) 2 x USB 2.0 на задней панели 2 x USB 3.0 на задней панели
Сетевые интерфейсы		Чип C621 - 2 x 1GbE RJ45 Чип C622 - 2 x 10GbE RJ45 1 x IPMI RJ45
Последовательный порт		1 x DB-9M на задней панели
Разъемы питания		ATX 24-pin
Безопасность		Поддержка TPM
Управление		iBMC IPMI2.0.SOL. (ASPEED AST2500)
Поддерживаемые операционные системы		Windows® Server 2016 (64bit) Redhat® Enterprise Linux Server 7.3(64bit) Suse® Enterprise Linux Server 12.2(64bit) Centos® Enterprise Linux Server 7.3(64bit) Ubuntu® Server 16.04(64bit) VMWare® ESXi Microsoft® Hyper-V® Citrix® Xen® Server Linux® Kernel Virtual Machine
Окружающая среда		Рабочая температура: 10°C~40°C Температура хранения: -40°C~70°C Рабочая влажность воздуха: 8%~90% (без конденсации) Влажность воздуха при хранении: 5%~90% (без конденсации)

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ВДНР.469579.006ПС

Лист
4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки материнской платы входят составные части и эксплуатационные документы, приведённые в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Материнская плата HomeNet	HN-DP1000T-C LGA3647	1	
Паспорт изделия		1	
Руководство по эксплуатации		1	
Комплект крепежных изделий		1	
Упаковка		1	

4 ХРАНЕНИЕ

Материнская плата в упаковке изготовителя должен храниться в помещениях при температуре от 1°C до 40°C, относительной влажности воздуха не более 80%.

В складских помещениях не должно быть паров кислот, щелочей или других химически активных веществ, пары и газы которых могут вызвать коррозию. Складские помещения должны быть защищены от грызунов.

При хранении изделия в упаковке изготовителя дополнительные меры консервации не требуются.

Срок хранения в упаковке изготовителя – не более трёх лет.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материнская плата должна эксплуатироваться в пределах следующих норм климатических факторов:

- верхняя рабочая температура плюс 35°C;
- нижняя рабочая температура плюс 5°C;
- относительная влажность не более 85% при 25 °C.

В процессе эксплуатации следует придерживаться «Руководства по эксплуатации» ВДНР.469579.006РЭ.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВДНР.469579.006ПС	Лист
						5

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный срок может быть увеличен, если это предусмотрено в договоре на поставку.

Восстановление материнской платы, вышедшей из строя в течение гарантийного срока, осуществляется за счёт предприятия-изготовителя организацией, осуществляющей ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание, или предприятием-изготовителем.

Изготовитель освобождается от гарантийных обязательств, если:

- нарушены условия эксплуатации;
- отсутствует паспорт изделия;
- корпус или составные части изделия имеют внешние физические, химические и термические повреждения;
- устранение неисправностей производилось не уполномоченными на то лицами.

7 АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ТЕЛЕФОН

ООО «Мегаполис-Телеком Регион».

Адрес для направления корреспонденции: 664007, город Иркутск, а/я 131

Тел./Факс: + 7-3952-58-5959

E-mail: sale@megapolis-telecom.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВДНР.469579.006ПС					Лист
										6

Материалы, примененные при изготовлении устройства, комплектующие изделия не содержат вредных и опасных для жизни, здоровья людей и окружающей среды веществ.